



PUGIO V

SHORT IS BETTER.

Victrix Pugio è il sistema d'arma più compatto del nostro catalogo, studiato per lo urban sniping. Più leggero, più facile da trasportare, progettato secondo specifiche richieste di forze speciali: ingombri ridotti e trasporto dissimulato. Non è detto che per arrivare a bersaglio servano armi ingombranti.

 **VICTRIX**
A R M A M E N T S

Destinazione d'uso

Militare
Law Enforcement
Tiro sportivo

Calibro

.308 Win. (1/10)

Lunghezza canna

16"

Peso

5,7 kg senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza canna 16" e comprensivo di freno di bocca

Dimensione

Lunghezza complessiva chiusa: 714 mm
Lunghezza complessiva aperta: 960 mm
con canna da 16" e comprensiva di freno di bocca

Configurazione base

Canna Benchmark in AISI 416R match grade lappata
Buttstock con regolazioni multiple a leva in orizzontale e verticale, monopiede a scomparsa con regolazione rapida di posizionamento e regolazione fine con ghiera, e poggia guancia in materiale isolante

Caricatore polimerico monofilare a presentazione singola a 7 colpi
Sistema di chiusura EVO reversibile a pulsante

Forend ottagonale in lega leggera con sistema d'attacco M-LOK®, slitta superiore monoblocco integrata 20 MoA e slitta inferiore monoblocco integrata per aggancio bipiede in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913

Impugnatura ergonomica intercambiabile

Slitta azione 20 MoA in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913

Maniglia multifunzione removibile con attacco rapido:

- attacco QM (Quick mount) per slitta picatinny
- impugnatura ergonomica
- slitta picatinny integrata
- aggancio rapido per posizionamento su fune/corda
- attacchi QD (Quick Detach) per attacco cinghia
- fori filettati per montaggio universale su treppiedi 1/4 - 20 UNC e 3/8 - 16 UNC
- porta inserti magnetico frontale per manutenzione da campo

Freno di bocca Victrix ProAngle removibile a 3 camere inclinate

Azione di tipo "short" in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura con finitura su elettroerosione e rettificata.
Otturatore a tre tenoni asimmetrici con tenone superiore in posizione verticale (a ore 12) e i due tenoni laterali in posizione angolare a 105°; dotato di scanalature per evitare l'accumulo di ghiaccio e sporco

Finitura PVD opaca dell'azione e lucida dell'otturatore

Scatto Victrix Professional Dual-stage, convertibile in scatto diretto, con sicura superiore a due posizioni

Sacca di protezione per trasporto in valigia

Valigia di trasporto con specifiche militari Explorer Case cod. 7814

Manuale d'istruzioni e kit di benvenuto

Colore calciatura

Ogni componente in lega leggera è sottoposto ad anodizzazione dura a 30 micron

Verniciatura CERAKOTE polimero ceramico disponibile nei colori:

Dark Grey

Medium Flat Brown

Dark Olive Drab Green

Optional

Slitte laterali per forend con sistema d'attacco M-LOK® in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913

